

**87221 ARGILE EFFET SOL (Marron)**  
**87222 ARGILE EFFET SOL (Terre Foncée)**

**Mode d'emploi :**

1 • Ouvrir le sac et pétrir l'argile. Les argiles Marron et Terre Foncée peuvent être mélangées.

2 • Appliquer une fine couche de colle sur le support (base) d'exposition.

3 • Déposer l'argile sur le support d'exposition et l'étaler en une fine couche.

4 • Tapoter les surfaces avec une brosse rigide pour créer des surfaces irrégulières.

5 • Appuyer les chenilles et les pneus dans les surfaces d'argile pour représenter leurs traces.

6 • Laisser sécher l'argile. Il faut environ deux à sept jours pour que l'argile sèche complètement.

Distribué par :  
T2M - ZI - F57380 FAULQUEMONT - Tél : 00 33 (0)3 87 29 25 20

Nederlandstalige informatie Información en español disponible en :  
[www.t2m-maquette.fr/labels.html](http://www.t2m-maquette.fr/labels.html)



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSIGNESDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNESDETRI.FR)

**87221 SOL EFFECT CLAY (Brown)**

**87222 SOL EFFECT CLAY (Dark Earth)**

**Instructions for use:**

1-Open the bag and knead the clay. Brown and Dark Earth clays can be mixed.

2 - Apply a thin layer of glue to the base.

3 - Place the clay on the display base and spread it out in a thin layer.

4-Tap the surfaces with a stiff brush to create irregular surfaces.

5-Press caterpillars and tyres into the clay surfaces to represent their tracks.

6-Let the clay dry. It takes about two to seven days for the clay to dry completely.

**87221 ARGILE EFFET SOL (Marron)**  
**87222 ARGILE EFFET SOL (Terre Foncée)**

**Mode d'emploi :**

1 • Ouvrir le sac et pétrir l'argile. Les argiles Marron et Terre Foncée peuvent être mélangées.

2 • Appliquer une fine couche de colle sur le support (base) d'exposition.

3 • Déposer l'argile sur le support d'exposition et l'étaler en une fine couche.

4 • Tapoter les surfaces avec une brosse rigide pour créer des surfaces irrégulières.

5 • Appuyer les chenilles et les pneus dans les surfaces d'argile pour représenter leurs traces.

6 • Laisser sécher l'argile. Il faut environ deux à sept jours pour que l'argile sèche complètement.

Distribué par :

T2M - ZI - F57380 FAULQUEMONT - Tél : 00 33 (0)3 87 29 25 20

Nederlandstalige informatie Información en español disponible en :  
[www.t2m-maquette.fr/labels.html](http://www.t2m-maquette.fr/labels.html)



**87221 SOL EFFECT CLAY (Marrón)**

**87222 SOL EFFECT CLAY (Tierra oscura)**

**Modo de empleo:**

1-Abra la bolsa y amase la arcilla. Se pueden mezclar las arcillas Marrón y Tierra Oscura.

2 -Aplique una fina capa de cola al soporte de exposición (base).

3 -Colocar la arcilla sobre la base de exposición y extenderla en una capa fina.

4-Golpee las superficies con un cepillo duro para crear superficies irregulares.

5-Presiona las orugas y los neumáticos en las superficies de arcilla para representar sus huellas.

6-Deja secar la arcilla. La arcilla tarda entre dos y siete días en secarse por completo.